



Hebe-Schiebewand für

Komfort

Individualität

Wärmedämmung

BALI 60

- Thermisch getrenntes Alu miniumsystem
- Thermische Trennung: 15 mm
- Ausführung: 1-, 2- oder 3-gleisig
- Elementstärke: 60 mm
- Elementbreite: bis maximal 2500 mm pro Flügel
- Elementfläche: bis maximal 7 m²

Das wärmegeämmte Hebe - schiebesystem ist aus thermisch getrennten Aluminiumprofilen gefertigt und eignet sich bestens für Wohnraum abschlüsse.

Einsatzbereich: Restaurant- und Wintergartenverglasungen wie auch komplette Laden- und Wohnraum- abschlüsse.



Der hochwertige Aufbau ist speziell für grossflächige Schiebe-Elemente geeignet und garantiert auch bei Flügelgewichten bis zu 250 kg eine zuverlässige und langlebige Funktionsweise.



BALI 60

Öffnen und Schliessen: Durch einfaches Drehen des Handhebels wird der Schiebeflügel leicht angehoben. Das Element lässt sich nun äusserst leicht in die gewünschte Position verschieben.



Beim Verschliessen in der Endposition wird der Flügel wieder auf die Dichtungen oben und unten abgesenkt. Die sichere Arretierung und zuverlässige Dichtung erfolgt durch das Eigengewicht des Elementes.



Das aussen liegende Element ist standardmässig fest verschraubt und kann optional ebenfalls schiebbar ausgeführt werden. Alle innen liegenden Elemente sind schiebbar. Isolierverglasungen lassen sich bis zu einer Dicke von 42 mm in die Hebeschiebetüren einsetzen.



- Flügelgewicht pro Element: maximal 250 kg
- Glasdicken oder Füllungen: bis maximal 42 mm
- Farben: Standardfarben-Sortiment, NCS, RAL
- Aussen und Innen in unterschiedlichen Farben lieferbar